

Figure 1 shows a schematic diagram of the test specimen. It is a long, thin, wavy bar with a total length of 1000 mm and a height of 30 mm. A section of 200 mm is highlighted in the middle.

Espesor: 0.30 - 0.60 mm

NATURAL	RAL 9003	RAL 7040	RAL 3020	RAL 5002	RAL 6002
RAL 3002	RAL 3009	RAL 5009	RAL 5017	RAL 6035	

Diagrama de un sistema de fijación que muestra un perfilado con tres tipos de fijación:

- Tornillo auto-perforante:** Se muestran dos tornillos auto-perforantes instalados en los rebajes laterales del perfilado.
- Perno bastón:** Se muestra un perno bastón instalado en el centro del perfilado, con una tuerca y una arandela en la parte superior.

Capacidad de Cargas (Kg/m2)														
Espesor	Peso													
		mm	kg/m2	L(m)	1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
		0.35-0.40	3.38	P(Kg/m 2)	519	331	213	133	-	-	-	-	-	-
		0.45-0.50	4.35	P(Kg/m 2)	668	426	274	171	113	-	-	-	-	-
		0.55-0.60	5.31	P(Kg/m 2)	816	520	335	209	138	-	-	-	-	-
		0.75-0.80	7.24	P(Kg/m 2)	1113	710	457	285	189	130	-	-	-	-
Espesor	Peso													
		mm	kg/m2	L(m)	1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
		0.35-0.40	3.38	P(Kg/m 2)	519	331	229	167	127	100	-	-	-	-
		0.45-0.50	4.35	P(Kg/m 2)	668	426	294	215	164	128	103	-	-	-
		0.55-0.60	5.31	P(Kg/m 2)	816	520	360	263	200	157	126	103	-	-
		0.75-0.80	7.24	P(Kg/m 2)	1116	710	491	359	273	214	172	141	117	-